



9000

DETERGENTE ALCALINO PARA EL LAVADO DE CARROCERÍAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES.

- Efecto antirredepositante
- Elevado poder emulsionante
- No corroe las pinturas

Detergente alcalino para el lavado químico de carrocerías, motores y lonas. No corroe los componentes de goma ni los cromados. Especialmente adecuado para usarlo con máquinas hidrolavadoras.

MODO DE USO

Aplicar la solución sobre la carrocería a través de sistemas específicos o con pulverizador. Cepillar con el cepillo adecuado y Aclarar con alta presión o con abundante agua.

DILUCIÓN

1% - 10% (100 ml - 1000 ml en 10 L de agua)

DATOS TÉCNICOS

ESTADO: Líquido claro PERFUME/OLOR: Técnico

COLOR: azul

SUSTANCIA ACTIVA TOTAL [%]: 16 ± 1

PH: > 13,0 **DENSIDAD:** 1.05

OTRAS INFORMACIÓNES: Alcalinidad (Hidroxido de Sódio): 1,0 ±

0,2%

PICTOGRAMAS









ADVERTENCIAS

Lea atentamente el rotulo antes de usar el producto. Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua con los párpados levantados por 15 minutos. En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua la zona afectada; en caso de ingestión enjuagar la boca antes de beber 1 o 2 vasos de agua. No inducir al vomito. Evitar el uso por mujeres embarazadas. Concurrir al médico llevando el rótulo del envase. No volver a utilizar los envases vacios. No fumar o comer durante su aplicación.

NOTAS

Protección Individual: Se aconseja el uso de guantes y lentes de seguridad en caso de contacto frecuente y prolongado. Medidas de Incendio: Producto no inflamable. En caso de incendio. utilizar agua a presión. extintor de espuma. polvo ó CO2. PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL. FICHA DE SEGURIDAD A DISPOSICIÓN DE LOS USUARIOS PROFESIONALES.

PRESENTACIÓN			
CÓDIGO	FORMATO	CANTIDAD	PALLET
4277	20 kg	1	13x2=26





