

Hidrolavadora de agua caliente, gama media.
Tecnología innovadora.



La gama media: máximo confort de manejo



La hidrolavadora **HDS 12/18-4 S** combina la tecnología innovadora con un máximo confort de manejo. Ideal para las más duras tareas de limpieza como el sector de la construcción o del transporte.



Ø empleo / día

HDS 12/18-4 S

Especificaciones técnicas

Presión	bar	30-180
Caudal de Agua	l/h	600-1200
Conexión	V	380
Máxima temperatura	°C	155
Peso sin accesorios	kg	186
Agua		Caliente
Número de pedido		1.071-627.0



1 Sistema eco!efficiency
En el nivel eco!efficiency, el equipo funciona en el intervalo de temperaturas más económico (60 °C), con pleno caudal de agua.

2 Seguridad operacional
El gran filtro fino de agua integrado protege la bomba de alta presión de forma segura de las partículas de suciedad. El sistema de amortiguación de vibraciones (SDS) atenúa las vibraciones y los picos de presión en el sistema de alta presión.

3 Concepto de movilidad
«Principio de la carretilla» con grandes ruedas de neumáticos de goma y rueda de dirección. Pedal para inclinación integrada para facilitar el transporte.

4 Enrollador de mangueras integrado
Almacenamiento cómodo y seguro de la manguera de alta presión de 20 m. Manivela extraíble y plegable. Tiempos de ajuste reducidos.