



Sutter

PROFESSIONAL



METEOR LUX

EMULSIÓN AUTOBRILLANTE ANTIDESLIZANTE A BASE DE POLIURETANO CON AGENTES ANTIOXIDANTES

- Efecto antideslizante certificado por los laboratorios UL
- Alto nivel de brillo, respetando los colores originales de los pavimentos de forma prolongada.
- Adecuada para los sistemas spray cleaning y spray buffing con efecto anti-amarilleo

Emulsión acrílica poliuretánica con aditivos antioxidantes y agentes reforzadores del nivel de brillo. Certificado por Underwriters Laboratories Inc. como cera de alta resistencia antideslizante.

MODO DE USO

Después de haber eliminado muy bien los restos de emulsiones con el decapante específico de la línea SUTTER PROFESSIONAL, aclarar y extender dos manos de emulsión con el aplicador específico. Dejar secar 30 - 60 minutos entre una y otra mano. Adecuada también para el mantenimiento spray cleaning o spray buffing UHS. Mantenimiento aconsejado: AZZURRO UL para mantenimiento en húmedo; RAPID UHS UL para método spray.


DILUCIÓN

Listo para usar

DATOS TÉCNICOS

ESTADO: Líquido opaco
PERFUME/OLOR: Floral
COLOR: Blanco crema
PH: 8,5 ± 0,5
DENSIDAD: 1,043
RESIDUO SECO TOTAL [%]: 21,5-22,5

PICTOGRAMAS



ADVERTENCIAS

Lea atentamente el rotulo antes de usar el producto. Mantener fuera del alcance de los niños. Cuidado Inflamable. Contiene hidrocarburos. Mantener lejos del fuego y superficies calientes. En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua con los párpados levantados por 15 minutos. En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua la zona afectada; en caso de ingestión enjuagar la boca antes de beber 1 o 2 vasos de agua. No inducir al vomito. Concurrir al médico llevando el rótulo del envase. No volver a utilizar los envases vacios. No fumar o comer durante su aplicación.

NOTAS

Protección Individual: Se aconseja el uso de gafas y guantes protectores. Medidas de Incendio: En caso de incendio. utilizar agua a presión. extintor de espuma. polvo o CO2. Cera protectora para pisos. No aplicar Meteor Lux con temperaturas inferiores a 10° C. No exponer a bajas temperaturas. PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL. FICHA DE SEGURIDAD A DISPOSICIÓN DE LOS USUARIOS PROFESIONALES.

PRESENTACIÓN

CÓDIGO	FORMATO	CANTIDAD	PALLET
4017	kg 5	4	9x4=36

