





PB 28

EMULSIÓN POLIMÉRICA METALIZADA ANTIDESLIZANTE

- Efecto antideslizante certificado por los laboratorios UL
- Resistente a los lavados con desinfectantes incluso en base alcohol
- Efecto autobrillante apta también para pavimentos recubiertos de piedra

Emulsión formulada con polímeros acrílicos y poliuretánicos que garantizan la formación de una película brillante, resistente y al mismo tiempo elástica. Óptima resistencia a la abrasión y a los lavados efectuados con desinfectantes incluso en base alcohol. Certificado por Underwriters Laboratories Inc. como emulsión de alta resistencia antideslizante.

MODO DE USO

Después de haber eliminado muy bien los restos de emulsiones con el decapante específico de la línea SUTTER PROFESSIONAL, aclarar y extender dos manos de emulsión con el aplicador específico. Dejar secar unos 45 minutos entre una y otra mano. Adecuada también para el mantenimiento spray cleaning o spray buffing UHS.

DILUCIÓN

Listo para usar

DATOS TÉCNICOS

ESTADO: Líquido opaco PERFUME/OLOR: Técnico COLOR: Blanco crema

PH: 9,0 ± 0,5 **DENSIDAD:** 1.038

RESIDUO SECO TOTAL [%]: 20,5-21,5

PICTOGRAMAS







ADVERTENCIAS

Lea atentamente el rotulo antes de usar el producto. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua con los párpados levantados por 15 minutos. En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua la zona afectada; en caso de ingestión enjuagar la boca antes de beber 1 o 2 vasos de agua. No inducir al vomito. Concurrir al médico llevando el rótulo del envase. No volver a utilizar los envases vacios. No fumar o comer durante su aplicación.

NOTAS

Cera protectora para pisos. No aplicar Pb 28 con temperaturas inferiores a 10° C. No exponer a bajas temperaturas. PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL. FICHA DE SEGURIDAD A DISPOSICIÓN DE LOS USUARIOS PROFESIONALES.

| PRESENTACIÓN | | | |
|--------------|---------|----------|--------|
| CÓDIGO | FORMATO | CANTIDAD | PALLET |
| 4016 | kg 5 | 4 | 9x4=36 |





