



# Sutter

PROFESSIONAL



## CRIS

### CRISTALIZADOR ANTIDESLIZANTE PARA EL TRATAMIENTO DE PISOS DE MÁRMOL O TERRAZO

- Efecto antideslizante certificado por los laboratorios UL
- Elimina la porosidad de los pavimentos de naturaleza calcárea
- Efecto brillante

Cristalizador para pavimentos de origen calcáreo. Elimina las microporosidades reduciendo la penetración de la suciedad. Óptimo efecto brillante. Certificado Underwriters Laboratories Inc. como producto de alta resistencia antideslizante.

#### MODO DE USO

Después de haber eliminado muy bien los restos de emulsiones con el decapante específico de la línea SUTTER PROFESSIONAL, con el pavimento perfectamente seco, pulverizar pequeñas cantidades de producto (8-10 ml/m<sup>2</sup>) directamente sobre el pavimento y pasar la máquina rotativa a baja velocidad (150/170 rpm peso mínimo 45 kg.) provista de disco de lana de acero (grado 00) hasta que esté completamente seco y brillante (8-10 min/m<sup>2</sup>). Si es necesario repetir la operación. Al final del tratamiento barrer con una gasa húmeda desechable.

#### DILUCIÓN

Listo para usar

#### DATOS TÉCNICOS

**ESTADO:** Líquido opaco  
**PERFUME/OLOR:** Floral  
**COLOR:** Rosa  
**SUSTANCIA ACTIVA TOTAL [%]:** 30 ± 2  
**PH:** 1,5 ± 0,5  
**DENSIDAD:** 1.14  
**OTRAS INFORMACIONES:** Magnesio: 22,0 ± 1,0%.

#### PICTOGRAMAS



TÓXICO



#### ADVERTENCIAS

Lea atentamente el rotulo antes de usar el producto. Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Se recomienda manipular los productos de limpieza con guantes. En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua con los párpados levantados por 15 minutos. En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua la zona afectada; en caso de ingestión enjuagar la boca antes de beber 1 o 2 vasos de agua. No inducir al vomito. . Evitar el uso por mujeres embarazadas. Concurrir al médico llevando el rótulo del envase. No volver a utilizar los envases vacios. No fumar o comer durante su aplicación.

#### NOTAS

Cristalizador para pavimentos. No usar CRIS con temperaturas inferiores a 10° C. No exponer a bajas temperaturas. Protección individual: Se aconseja el uso de guantes para el contacto prolongado con el producto. PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL. FICHA DE SEGURIDAD A DISPOSICIÓN DE LOS USUARIOS PROFESIONALES.

#### PRESENTACIÓN

CÓDIGO	FORMATO	CANTIDAD	PALLET
3856	kg 5	4	9x4=36

