



Sutter

PROFESSIONAL



METEOR PARQUET

EMULSIÓN AUTOBRILLANTE ANTIDESLIZANTE PARA PARQUET TRATADO Y SIN TRATAR

- Efecto antideslizante certificado por los laboratorios UL
- Alto grado de brillo y óptima resistencia al tráfico
- Fórmula anti UV

Formulada con una mezcla de polímeros y ceras específicas para la porosidad típica de los pavimentos de madera. Garantiza una protección eficaz y un restablecimiento del grado original de brillo con protector anti UV. Certificado Underwriters Laboratories Inc. como producto de alta resistencia antideslizante.

MODO DE USO

Después de haber eliminado muy bien los restos de emulsiones con el decapante específico de la línea SUTTER PROFESSIONAL, aclarar y extender una o dos manos de emulsión con el aplicador específico. Dejar secar unos 30 - 60 minutos entre una y otra mano. Adecuada también para el mantenimiento spray cleaning o spray buffing UHS.


DILUCIÓN

Listo para usar

DATOS TÉCNICOS

ESTADO: Líquido opaco
PERFUME/OLOR: Miele
COLOR: Amarillo
PH: 8,5 ± 0,5
DENSIDAD: 1025
RESIDUO SECO TOTAL [%]: 41609

PICTOGRAMAS



ADVERTENCIAS

Lea atentamente el rotulo antes de usar el producto. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua con los párpados levantados por 15 minutos. En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua la zona afectada; en caso de ingestión enjuagar la boca antes de beber 1 o 2 vasos de agua. No inducir al vomito. Concurrir al médico llevando el rótulo del envase. No volver a utilizar los envases vacios. No fumar o comer durante su aplicación.

NOTAS

Protección individual: Se aconseja el uso de guantes para el contacto prolongado con el producto. Cera protectora para maderas. No aplicar Meteor parquet con temperaturas inferiores a 10° C. No exponer a bajas temperaturas. PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL. FICHA DE SEGURIDAD A DISPOSICIÓN DE LOS USUARIOS PROFESIONALES.

PRESENTACIÓN

CÓDIGO	FORMATO	CANTIDAD	PALLET
4155	kg 5	4	9x4=36

