



Sutter

PROFESSIONAL

BETON

SELLADOR ACRÍLICO PARA PISOS POROSOS

- Efecto antipolvo
- Efecto antimanchas
- Resistente al tráfico pesado

Sellador acrílico particularmente indicado para pisos porosos. Efecto antipolvo y resistente al tráfico pesado. Óptimo efecto antimanchas.

MODO DE USO

Después de haber eliminado muy bien los residuos de emulsiones y desincrustado las posibles eflorescencias de salitre, aplicar dos manos de sellador con el aplicador específico (se aconseja diluir la primera mano al 50% con agua para favorecer la impregnación). Dejar secar unos 45 minutos entre una y otra mano.


DILUCIÓN

Listo para usar

DATOS TÉCNICOS

ESTADO: Líquido opaco
PERFUME/OLOR: Técnico
COLOR: Blanco crema
PH: 7,7 ± 0,5
DENSIDAD: 1018
RESIDUO SECO TOTAL [%]: 20,5-21,5

PICTOGRAMAS



ADVERTENCIAS

Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. No ingerir.

NOTAS

Sellador para pisos. Verificar la resistencia del tratamiento sobre pavimentos de cemento y no aplicar Beton con temperaturas inferiores a 10° C. No exponer a bajas temperaturas.. PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL. FICHA DE SEGURIDAD A DISPOSICIÓN DE LOS USUARIOS PROFESIONALES.

PRESENTACIÓN

CÓDIGO	FORMATO	CANTIDAD	PALLET
382207	kg 5	4	10x4=40